

**V1923**

ČISTIČ FASÁD PROTEKT KONCENTRÁT

koncentrovaný přípravek k čištění fasád od biologického napadení

Barevné odstíny: Bezbarvá čirá kapalina.

Použití: ČISTIČ FASÁD PROTEKT KONCENTRÁT V1923 je určen k čištění fasád, zdiva, betonu, omítek, kamene, střešní krytiny a dalších minerálních ploch proti biologickému napadení (houby, bakterie, plísně, řasy a mechy) v exteriéru. V1923 je koncentrát pro profesionální využití, a před aplikací je nutné jej naředit. Kromě likvidace poskytuje V1923 i preventivní ochranu proti novému vzniku biologického napadení. Pro posílení dlouhodobější preventivní ochrany již očištěné plochy je vhodné použít OCHRANU FASÁD PROTEKT V1930. ČISTIČ FASÁD PROTEKT KONCENTRÁT V1923 neobsahuje chlor a tím nezatěžuje lidský organismus, nezapáchá a nehrozí nebezpečí změny odstínu fasády.

V závislosti na aplikačních a povětrnostních podmínkách a ošetřovaném podkladu, u ochranného systému ČISTIČ FASÁD PROTEKT KONCENTRÁT + OCHRANA FASÁDPROTEKT, je očekávána ochrana 5 let.

Upozornění: „Roztok účinných látek ve vodě.“ „Konzervační přípravky pro stavební materiály (TP10).“ „Plochy ošetřené V1923 nesmí přijít do styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou.“ „Zákaz opakovaného použití obalu.“

Přednosti výrobku:

- „2v1“ likvidace a prevence tvorby řas, mečů, hub, bakterií a plísní
- Koncentrát, z 1 l koncentráту vznikne 5 l pro aplikaci, ošetřená plocha až 75 m²
- na fasádní plochy, zdivo, omítky, beton, kámen, střešní krytiny
- bez chlóru, nezapáchá a nebělí (např. barevnou fasádu)

Příprava podkladu: Napadené plochy před ošetřením nečistěte nasucho, rozšiřujete tím kontaminaci na ostatní plochy! Podklad nesmí být velmi mokrá a také jeho teplota musí být v rozmezí +5 až +25 °C.

Nanášení: V1923 před použitím protřepejte a nařeďte pro aplikaci v poměru 1 díl V1923 a 4 díly čisté vody. V1923 při aplikaci pění. Naředěný V1923 nanášejte štětkou, štětcem, válečkem nebo stříkáním při aplikační teplotě (okolí, podkladu, čističe) +5 °C až 25 °C. Aplikaci neprovádějte za deště, silného větru a vysoké teploty. Vydatnost z jednoho litru (naředěno pro aplikaci) je 8-15 m² podle členitosti, hrubosti a savosti podkladu. Doba zasychání je 4-6 hodin, podle podmínek. V1923 nechte působit po dobu nejméně 48 hodin. Pro dokonalou likvidaci biologického napadení (řasy) je vhodné ponechat ČISTIČ FASÁD PROTEKT působit 72 hodin. (Méně znečištěné plochy je možno omýt po 24 hodinách, nutno odzkoušet za reálných podmínek). Poté následuje omytí plochy tlakovou vodou. V případě zbytků řas a mečů u silně znečištěných ploch je možno postup opakovat.

Při práci používejte vhodné ochranné pomůcky (rukavice, ochranný oděv) více informací naleznete v bezpečnostním listu tohoto výrobku

Naředění pro aplikaci: v poměru 1 díl V1923 a 4 díly čisté vody

Doporučený aplikační postup:

1. naředění V1923
2. 1x V1923 naředěný pro aplikaci, v množství cca 60-120 ml/m², podle ošetřované plochy
3. ponechat působit (min. 48 hodin, optimálně 72 hodin, maximální likvidace)
4. omytí všech nečistot z plochy např. tlakovou vodou
5. v případě zbytků řas a mečů, silně znečištěné plochy, postup (body 1-4) opakujte

6. před případným dalším krokem je nutno nechat plochu vyschnout, nejlépe 24 hod.
7. pro posílení dlouhodobější preventivní ochrany očištěné plochy je vhodné použít OCHRANU FASÁD PROTEKT V1930
8. při požadavku nového nátěru fasádní barvou, např. FASIKONT PROTEKT E0211, vzhledem k stavu očištěného povrchu, je možno OCHRANU FASÁD V1930 vynechat

Ředidlo: čistá voda, pro opláchnutí čistá voda

Vydatnost: 8-15 m²/l, vždy záleží na ošetřovaném povrchu, u hrubých a savých ploch může být vydatnost jen 8 m²/l. Vydatnost je brána již z V1923 nařazeného pro aplikaci. Tedy z 1 litru koncentrátu lze ošetřit až 75 m² hladké plochy.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Hustota

0,98-1,10 g/cm³

Zasychání (běžné, doporučené podmínky)

4-6 hodin

Balení: Dle aktuální nabídky. Zákaz opakovaného použití obalu.

Skladovatelnost: Při +5 až +25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale. Chránit před mrazem. **Nesmí zmrznout!**

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí. Zákaz opakovaného použití obalu.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**

H věty:

H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti, podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebě výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 6/2025