



BARVA NA OZDOBY

HOBBY SPREJ

A3114-A.....

PND: 01- 2304- 98 C

SKP: 24.30.22

Složení: Barva na ozdoby je disperze hliníkové pasty v roztoku derivátu nitrocelulózy a akrylátové pryskyřice v organických rozpouštědlech s přísadkou zvláčňovadel. Dále obsahuje směs izobutanu, n-butanu a propanu, která působí jako hnací médium.

Barevné odstíny: Dle platné ceníkové nabídky.

Použití: BARVA NA OZDOBY je efektní barva (stříbrný a zlatý odstín) univerzálně použitelná pro různé druhy podkladů jako např. kovu, dřeva a některých plastů (např. ABS, Teluran) pro použití v interiéru i exteriéru. Slouží i pro barevné nástřiky různých dekoračních předmětů, suchých vazeb, travin, ale i na jízdní kola, motocyklové přilby, reklamní poutače, ozdobné prvky. Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu.

Nanášení: Stříkáním při teplotě 18-25 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 70 %. Nádobka obsahuje ocelové kuličky, které napomáhají dokonalému promíchání obsahu. Před prací obsah nádoby 2-3 minuty protřepejte a krátce bokem odstříknete. Nádobku držte ve svislé poloze 20-30 cm od stříkané plochy. Barvu doporučujeme stříkat v 1-2 vrstvách křížovým nástřikem. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříknutím ventilek pročistěte.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Obsah netěkavých složek NH		nejméně 9 % hm.
Hustota		cca 0,90 g/cm ³
Zasychání	stupeň 1	nejvíce 60 minut
	stupeň 5	nejvíce 8 hodin

Poznámka: Předepsané časy zasychání platí při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

Zasychání	stupeň 1	nejvíce 30 minut
	stupeň 5	nejvíce 3 hodiny

Poznámka: Předepsané časy zasychání platí při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

Vlastnosti zaschlého nátěru:

Přilnavost mřížkou	stupeň 0-2
Kryvost	stupeň 1-2

Teoretická vydatnost: cca 1,7 m² v jedné vrstvě u 520 ml dózy

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale dózy.

Požárně technické charakteristiky: Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2. S vodou se nemísí, vhodné hasivo je tříštěný proud, vodní mlha, pěna pro hašení polárních i nepolárních kapalin.

Teplota vznícení	°C
Bod vzplanutí	<- 30 °C
Bod hoření	<- 30 °C
Spalné teplo	MJ / kg
Výhřevnost	MJ / kg




ADR/RID 2, 5F, UN 1950, Aerosoly, hořlavé

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:

Nebezpečné výpary! Barva na ozdoby obsahuje směs organických rozpouštědel (toluen, xylen, butanol a metoxypropylacetát), která při vyšších koncentracích mohou působit narkoticky. Nevdechujte aerosol! Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při nadýchání výparů opusťte zamořený prostor. Při styku s pokožkou působí dráždivě. Chraňte kůži a oči před potřísněním. Uchovávejte před dětmi. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení – Zákaz kouření. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Dodržujte základní hygienická pravidla.

Klasifikace: F⁺, Xi**R věty – 36-66-67****S věty – pro veřejnost – 2-16-23-24/25-29-46-51**

pro průmysl – 16-23-24/25-51



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku

První pomoc:

Při nevolnosti opusťte pracoviště, při potřísnění odložte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, zasažené oči ihned vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékaře.

Ekotoxikologické vlastnosti:

Nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Likvidace obalů, úkapů a pevných zbytků: Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (č. 381/2001, Vyhl. MŽP – Katalog odpadů, č. 383/2001 Vyhl. MŽP O podrobnostech nakládání s odpady) a zákonem č. 477/2001Sb. O obalech. Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Likvidace obalů a odpadů:

Naše doporučení: použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Katalogové číslo odpadů :	
č. 15 01 11*	Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
č. 16 05 04*	Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 8/2011