



# AC313

## BARVA NA RADIÁTORY (RADIATOR SPRAY PAINT)

### řady EUROSPRAY

**Barevné odstíny:** V odstínech dle platné ceníkové nabídky.

**Použití:** EUROSPRAY BARVA NA RADIÁTORY je lesklá nebo matná rychleschnoucí vrchní barva odolná proti působení teplot do 200 °C. BARVA NA RADIÁTORY se vyznačuje vysokou odolností, odolností vyšším teplotám a výbornou přilnavostí - netvoří puchýře a neodlupuje se. Barva uzávěru imituje barvu obsahu.

Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

**Příprava podkladu:** Pro přípravu podkladu použijte kvalitní čisticí prostředky, odstraňte všechny nečistoty, vosk, mastnotu. Povrch musí být čistý a suchý. Poškozená nebo rezavá místa je potřeba očistit a přebrousit a stejně jako surový kov je nutno je upravit základní vrstvou EUROSPRAY ZÁKLADNÍ BROUSITELNÁ BARVA. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nátěru.

**Návod k použití:** Před prací obsah dózy silně protřepejte alespoň po dobu 1 minuty od chvíle, kdy uslyšíte zvuk mísících kuliček uvnitř obalu a krátce prostříkněte. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Optimální teplota podkladu a okolí je 10-25 °C. Práci se sprejem si nejdříve vyzkoušejte. Doporučujeme stříkat ze vzdálenosti 25-30 cm od povrchu v několika tenkých vrstvách rovnoměrným křížovým nástřikem. Další vrstvu naneste maximálně do jedné hodiny od předešlé aplikace. Nenanášejte nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání nátěru. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříkněte zbytek hmoty z ventilku. Pokud se ventil během aplikace ucpe, odstraňte trysku a vyčistěte jej. K čištění nepoužívejte špendlík, ani jiné ostré předměty.

**Teoretická vydatnost:** cca 2 m<sup>2</sup> v jedné vrstvě u 400 ml dózy

**Balení:** Dle aktuální nabídky, 400 ml.

**Skladovatelnost:** Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale.

**Zneškodňování:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

#### Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**

Extremně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 9/2015

