

**COLORLAK****AC354****TEFLONOVÉ SYNTETICKÉ MAZIVO****(TEFLON SPRAY)****řady EUROSPRAY**

Barevné odstíny: Bezbarvý, dle platné ceníkové nabídky.

Použití: EUROSPRAY TEFLONOVÉ SYNTETICKÉ MAZIVO je vysoce kvalitní bezbarvý kluzný prostředek odolný vysokým teplotám, univerzálně použitelný. TEFLONOVÉ SYNTETICKÉ MAZIVO je adhezivní a je vhodné na kov, gumu, plasty v průmyslu i v elektrotechnice. Odpuzuje špínu, prach a vodu. TEFLONOVÉ SYNTETICKÉ MAZIVO používejte k mazání kabelů, spínačů, elektromagnetických ovladačů, teleskopických antén, pantů, zámků, kluzných a třecích ploch apod. TEFLONOVÉ SYNTETICKÉ MAZIVO odolává teplotám od -50 °C do +260 °C, je odolné proti solím, zásadám a kyselinám, odstraňuje pískot a vrzání, snižuje tření, zajišťuje dlouhodobé a kvalitní promazávání a zabraňuje předčasnému opotřebení a zadření. Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivem, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Příprava podkladu: Povrch musí být čistý a suchý.

Návod k použití: Dózu intenzivně protřepejte, alespoň po dobu 1 minuty a nanášejte přímo na požadované místo. Dle požadavku tloušťky naneseného filmu postup opakujte. Sťíkejte venku nebo v dobře větrané místnosti.

Balení: Dle aktuální nabídky, 400 ml.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 9/2015