



# C6500

## ŘEDIDLO

### univerzální ředidlo

C6500-A-C....  
 PND: 01- 2050- 92 C  
 SKP: 24.30.22

**Složení:** Směs alkoholů, esterů, alifatických a aromatických uhlovodíků.

**Použití:** K ředění nátěrových hmot, kde je toto ředidlo předepsáno normou.

- 1/ nitrocelulózových (např. C1037, C1038, C2001)
- 2/ syntetických (např. S1023, S2070, SU2013)
- 3/ chlorkaučukových (H2001, H2003, H2203)
- 4/ lihových (L1010)
- 5/ olejových (O2116)

**Vlastnosti ředidla:**

Obsah těkavého organického uhlíku	780 g/kg
Hustota	0,73-0,84 g/cm <sup>3</sup>
Číslo odpařivosti	6-10
Číslo kyselosti	do 0,1 mg KOH/1g

**Balení:** Dle aktuální nabídky

**Skladovatelnost:** Při teplotě 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale ředidla.

**Požárně technické charakteristiky:**

Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2. S vodou se nemísí, vhodné hasivo je pěna nebo prášek.

Teplota vznícení	420 °C
Bod vzplanutí	6 °C
Bod hoření	18 °C
Spalné teplo	33,28 MJ/kg
Výhřevnost	33,88 MJ/kg



**ADR/RID 3 F1 UN 1993 Hořlavá kapalina**

**Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:**

Ředidlo C6500 obsahuje organická rozpouštědla (etylacetát, aceton, butylacetát), která v přímém styku dráždí kůži, oči a sliznice. Nebezpečné výpary! Mají při vyšších koncentracích narkotické účinky, dráždí oči a dýchací cesty. Při dlouhodobém a opakovaném styku s organismem může ředidlo vyvolat u vnímavých osob alergické reakce. Chraňte pokožku a oči před potřísněním. Použijte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Chraňte před dětmi. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Nebezpečí požáru a výbuchu při styku s otevřeným ohněm. Dodržujte základní hygienická pravidla.

**Výstražné symboly: GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09**



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku.

**Likvidace odpadů:** Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č. 383/2001 O podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů. **Naše doporučení:** Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

*	<u>Název odpadu</u>	<u>ADR/RID</u>
07 07 04	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy	3 F1 1993
14 06 03	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel	3 F1 1993
20 01 13	Rozpouštědla	3 F1 1993
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	neklasifikován

\* Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.

*„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.*

*Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“*

*„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“*

Marketing 12/2014