



V1056 LIGNOSTOP PROTI PLÍSNÍ LIKVIDACE

přípravek ve spreji určený k odstranění plísní, hub, řas, lišejníků a kvasinek

Barevné odstíny:

Bezbarvý, při použití dochází k oživení a zesvětlení zašedlého povrchu dřeva.

Použití:

LIGNOSTOP PROTI PLÍSNÍ V1056 je kapalný přípravek ve spreji (500 ml) určený k odstranění plísní, hub, řas, lišejníků a kvasinek v celé domácnosti s okamžitým a viditelným efektem a dezinfekčními účinky. Vhodný také pro rychlé a jednoduché oživení a zesvětlení zašedlého dřeva a dřevěných prvků. V1056 se používá pro likvidaci plísní v koupelnách (okolo van, umývadel), v kuchyních (okolo kuchyňské linky), v obytných prostorách (okolo oken), v prádelnách, sklepech, garážích, přístřešcích, hospodářských budovách, v bazénech, saunách, v komunální hygieně, skladovacích prostorách apod. Přípravek má fungicidní i baktericidní účinky - je účinný proti mikroskopickým vláknitým houbám, řasám, lišejníkům, kvasinkám a bakteriím. V1056 má jen likvidační účinek, nemá preventivní ochranu.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Oblast použití:

Na omítky, zdivo, kámen, mramor, žulu, dřevo, keramiku, obkládačky, sklokeramiku, nepoškozený smalt, sklo, silikon.

Upozornění:

Přípravek není vhodný na kovové povrchy (v případě potřísnění ihned opláchněte vodou), barevné a lakované dřevo. Neměl by být použit pro žádný jiný účel, než pro který je určen. Může být korozivní pro kovy.

Přednosti výrobku:

- účinný na plísně, řasy, houby, lišejníky a kvasinky
- okamžitá likvidace plísní
- dezinfekční účinek
- oživení a zesvětlení zašedlého povrchu dřeva
- testován podle evropských technických norem (ČSN EN 28692, TNV 75 7741, EN 13697, EN 13704, ČSN EN 13727, ČSN EN 1276, ČSN EN 13624, ČSN EN 1650)

Účinné látky: Chlornan sodný

Vlastnosti přípravku:

Hustota (při 20 °C)	1,07-1,08 g/cm ³
Hodnota pH (při 20 °C)	12
Zasychání pod nátěr (podle podmínek)	min. 24 hodin

Aplikace:

Plíseň před postřikem (nabízen ve spreji 500 ml) neodstraňujte, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. Na napadená místa nastříkejte přípravek ze vzdálenosti 10-15 cm a nechte působit. Po 15-20 minutách ošetřené místo opláchněte vodou nebo přípravek nechte zaschnout. Při silném napadení postup několikrát zopakujte.

Vydatnost:

0,5 litru (balení spreje) ošetří 5-10 m² plochy v interiéru, podle míry zasažení.

Balení:

Mechanický sprej 500 ml.

Životnost provedené ochrany:

Přípravek má jen likvidační, ne preventivní účinek.

Skladování:

Skladovat v originálních dobře uzavřených obalech se zajištěním proti působení atmosférických podmínek, odděleně od hořlavých materiálů, pitné vody, potravin, nápojů a krmiv a se zajištěním proti vniknutí vody; neskladovat na přímém slunečním světle nebo v prostorách s dosahem působení sálavého tepla (např. infrazářiče). Teplota skladování: -10 až +25 °C. Skladovací prostory je nutno zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Po otevření obalu s přípravkem, obal důkladně uzavřít. Neskladovat společně s kyselinami a s látkami kyselé povahy. Skladujte ve svislé poloze.

Kompatibilita s jinými produkty:

LIGNOSTOP PROTI PLÍSNÍM uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Upozornění:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování mlhy. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Zneškodňování:

Jedná se o nebezpečný odpad. Odpad je nutno předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti, popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Použité sorpční materiály likvidovat jako nebezpečný odpad. Prázdné obaly po důkladném vypláchnutí je možno předat k recyklaci.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**

**H věty:**

H290	Může být korozivní pro kovy.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

Výrobce:

BOCHEMIE a.s., Lidická 326, 735 81 Bohumín, ČR, tel.: +420596091111 /www.bochemie.cz

Distributor:

COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití přípravku, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Na případné reklamace uplatňované po spotřebě výrobku nebude brán zřetel.

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 8/2020