COLORLAK
barvy, které vydrží

www.colorlak.cz

MALÍŘSKÁ BARVA 3A

bílá malířská barva

ČESKÝ® VÝROBEK

- atraktivní cena
- aplikace také airless
- absolutní spokojenost
- vysoká kryvost
- vysoká vydatnost
- výborná paropropustnost

- 3A je vodouředitelná bílá (91% MgO) matná hladká interiérová malířská barva k okamžitému použití pro běžné podmínky. 3A se vyznačuje vysokou kryvostí, výbornou paropropustností, vydatností a rychlým zasycháním.
- 3A je určen k nátěrům vyzrálých omítek, zdiva, sádrokartonu, aglomerovaných dřevěných materiálů, cementotřískových desek, betonových ploch a přetíratelných papírových tapet.
- 3A slouží pro běžné interiérové nátěry a pro svoji zdravotní nezávadnost je vhodný také pro interiéry náročné na hygienu, jako jsou kuchyně, školy, jídelny, zdravotnická zařízení. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen.

Nanášení:
3A před použitím důkladně rozmíchejte a nanášejte válečkem, štětcem, štětkou nebo stříkáním. Pro velké plochy lze barvu aplikovat vysokotlakým stříkáním (AIRLESS). Před aplikací vysokotlakým stříkáním (AIRLESS) doporučujeme provést praktickou zkoušku na konkrétním zařízení.

Podklad vždy opatřete penetračním prostředkem (EKOPEN, PENETRACE S2802A). 3A nanášejte dle potřeby v 1-2 vrstvách a řeďte dle potřeby, ale maximálně 0,1 l vody na 1 kg barvy. Doba zasychání je 4-6 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Doporučená aplikační teplota (okolí, podkladu a barvy) je +5 až +25 °C a relativní vzdušná vlhkost do 75%.

Příklad nátěrového postupu:
1. odstranění starých nepřilnavých nátěrů a očištění podkladu od mastnoty a nečistot
2. větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou
3. 1× penetrační nátěr (EKOPEN, PENETRACE S2802A), zasychání min. 6 hodin
4. 2× nátěr 3A v intervalu 4-6 hodin, dle potřeby se ředí max. 0,10 l vody na 1 kg barvy

Vydatnost:
9-13 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě.

Spotřeba:
0,08-0,11 kg na 1 m² barvy v jedné vrstvě.

Balení:
15 kg a 40 kg

POUZE PALETOVÝ PRODEJ
Paletové množství pro 15 kg balení je 30 ks, tedy 450 kg
Paletové množství pro 40 kg balení je 12 ks, tedy 480 kg

ČESKÝ® VÝROBEK

COLORLAK, a.s.
Tovární 1076
686 03 Staré Město
e-mail: info@colorlak.cz
info linka: 800 145 555

www.colorlak.cz

COLORLAK
barvy, které vydrží