

vydané

ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 ve znění pozdějších předpisů


1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **KC PUTZ E*305**
2. Zamýšlené použití: **Disperzní omítka se zatíranou strukturou pro vnější i vnitřní použití s organickým pojivem.**
Pastovitá omítka pro vytváření finálních povrchových úprav stavebních konstrukcí ve vnějším i vnitřním prostředí, krycí dekorativní a ochranná vrstva tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS).
3. Výrobce: **COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město**
4. Zplnomocněný zástupce: -
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **Systém 3**
6. Harmonizovaná norma: **ČSN EN 15824 ed. 2:2018**
Oznámený subjekt: **OS č. 1020 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, ČR**
OS č. 1390 Centrum stavebního inženýrství a.s., Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař, ČR
7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky		Vlastnost/třída	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň		Eurotřída B-s2, d0 *)	EN 13501-1:2018
Propustnost pro vodní páru		$V_2 (0,14 \text{ m} < s_d \leq 1,4 \text{ m})$	ČSN EN 15824 ed. 2:2018
Permeabilita vody v kapalně fázi		$W_2 (0,1 < w \leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	
Soudržnost		$\geq 0,6 \text{ MPa}$	
Trvanlivost		NPD	
Tepelná vodivost $\lambda_{10, \text{dry}}$ (tabulková hodnota; P = 50 %)		0,537 W/mK	
Uvolňování nebezpečných látek		viz BL *)	
*)	dle Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1228 ze dne 20. března 2017		
**) BL	bezpečnostní list		

8. Příslušná technická dokumentace: -

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 ve znění pozdějších předpisů vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Dana Marešová, vedoucí ÚJE
Ve Starém Městě 5. 12. 2024**COLORLAK, a.s.**
Útvar pro jakost a environment
Tovární ul. 1076
686 03 STARÉ MĚSTO
tel. 572 527 167

	
13	
COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město, Česká republika	
E*305/2013	
ČSN EN 15824 ed. 2:2018 OS č. 1020 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, ČR	
Vnější a vnitřní omítka s organickým pojivem	
Reakce na oheň	B-s2, d0 *)
Propustnost pro vodní páru	V_2 ($0,14 \text{ m} < s_d \leq 1,4 \text{ m}$)
Permeabilita vody v kapalně fázi	W_2 ($0,1 < w \leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$)
Soudržnost	$\geq 0,6 \text{ MPa}$
Trvanlivost	NPD
Tepelná vodivost $\lambda_{10, \text{dry}}$ (tabulková hodnota; P = 50 %)	0,537 W/mK
Uvolňování nebezpečných látek	Viz BL *)
www.colorlak.cz	*) BL – bezpečnostní list